

dayGraphica 8897...

Convierte en tarea fácil las tiradas mas exigentes...

La especial carcasa de larga duración y la superficie de impresión de gran calidad, de la dayGraphica 8897, satisfacen las exigencias más rigurosas de una rotativa de periódicos; además de ser ideal tanto para rotativas de simple como de doble ancho. La versátil 8897 que se utiliza con alzas, también es disponible en la modalidad "sin alzas" (no-pack). En ciertas rotativas, se obtiene mayor durabilidad, menos paros y mejor calidad de impresión ; lo que significa mayor productividad, menores costes operativos, mas alta rentabilidad y plazos de entrega puntuales.

La capa compresible con "célula cerrada" patentada, de la 8897, proporciona una presión homogénea y precisa sobre toda la superficie de impresión ; mientras que ofrece una optima resistencia a los aplastamientos y roturas de banda, presentando unas excelentes cualidades de recuperación.

Además, el específico acabado de su superficie es ideal para transferir la cantidad adecuada de tinta para la impresión en papel de prensa.

Con dayGraphica 8897, las exigencias de calidad en cuanto a valores de contraste, ganancia de punto y densidad quedaran plenamente satisfechas.

Características

Ventajas

Superficie altamente rectificada	Espesor homogéneo y uniforme. Textura ideal para la toma y transferencia de tinta. Excelente desprendimiento. Fidelidad en la impresión. Menos paradas para el retensado y mayor vida útil de la mantilla.
Superficie con alto grado de resistencia y compatibilidad	Resistente a los disolventes. Excelente aguante a la abrasión. Prestaciones de alimentación más consistentes para la banda de papel.
Carcasa especialmente diseñada para mas durabilidad	La carcasa de alta densidad impide la pérdida de grosor y ofrece una mayor vida útil.
Capa compresible con célula cerrada patentada	Permite a la mantilla aportar una presión homogénea y precisa sobre toda la superficie de impresión. Excelente resistencia al aplastamiento , un factor clave para la durabilidad de la mantilla. Recuperación rápida.
Versatilidad según la aplicación	Diseñada para permitir flexibilidad en cuanto a los requisitos para las alzas.

Prestaciones Optimizadas

En el transcurso del tiempo, los técnicos de impresión y químicos de Day han adquirido profundos conocimientos sobre la interacción entre los productos químicos para la impresión y las mantillas. Saben por tanto cuanto es importante esta dinámica para la productividad y el buen rendimiento. Saben también como analizar esta interacción, para poder ofrecer a los impresores un valido apoyo para resolver los problemas de impresión y optimizar los resultados.

Los expertos que operan en los laboratorios de Day, los técnicos del servicio a la clientela y los asesores de ventas trabajan en estrecha colaboración con los impresores con el fin de poder recomendar la combinación de productos para la impresión y mantillas que permitan alcanzar los mejores resultados. Este servicio de consultoría es solamente ofrecido por Day International.

Especificaciones técnicas...

Color:	Marrón
Acabado:	Rectificado
Espesor:	1.95mm 1.70mm
Dureza:	78° Shore A
Compresibilidad:	0.13mm a 1060 kpa típica 0.18mm a 2060 kpa típica
Alargamiento:	<0.70% a 10 N/mm
Resistencia a la tensión:	>60 N/mm
Superficie de impresión:	Mezcla de caucho resistente a los disolventes

